



### CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	10,85 m	35'7"
• Lunghezza scafo	10,66 m	35'
• Lunghezza al galleggiamento	9,33 m	30'7"
• Larghezza scafo	3,64 m	11'11"
• Altezza massima	17,26 m	56'8"
• Pescaggio lungo		
Versione standard - Ghisa/ Piombo	2,30 m	7'7"
• Peso chiglia lunga	1 768 kg	3,897 lbs
• Dislocamento a vuoto (PTE)	6 060 kg	13,360 lbs
• Dislocamento a vuoto (GTE)	5 500 kg	12,125 lbs
• Capacità serbatoio acqua	200 L	53 US Gal
• Capacità serbatoio carburante	75 L	20 US Gal
• Potenza motore	29 Hp	29 HP

### ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Farr Yacht Design
- Design interno: Nauta Design

### ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 8 persone
- Categoria B - 8 persone
- Categoria C - 8 persone

### SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD / REGATA (OPZIONE)

• Randa	41,47 m <sup>2</sup>	446 sq ft
• Genoa (108%)	31,00 m <sup>2</sup>	334 sq ft
• Spi simmetrico	103,00 m <sup>2</sup>	1,109 sq ft
• I	14,40 m	47'3"
• J	4,00 m	13'1"
• P	14,00 m	45'11"
• E	4,80 m	15'9"

### EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

#### COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE.

- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale realizzato con tessuti unidirezionali, incollato e stratificato allo scafo
- Coperta in iniezione (Sandwich / Vetroresina / Balsa / Resina poliestere)
- Zone di circolazione con antisdrucchiolo tipo "picot"
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da 1 bottazzo
- Chiglia fissata alla barca mediante sistema di viti e contropiastra inox
- Chiglia GTE - Ghisa/Piombo
- Timone - Cuscinetti auto-allineanti a rotula - Asse composito fibra di vetro / resina
- Scafo color bianco - Decorazione grigio scuro

#### EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

##### ATTREZZATURE

- Albero classico alluminio anodizzato - 2 Ordini di crocette ac-quartierate - posato in chiglia
- Musone di mastra - Pulegge articolate
- 1 Rotaia di tangone rapportata su albero
- Boma in alluminio anodizzato
- Vang - Regolabile con paranco in caduta
- Sartieme fisso cavo monocavo
- Paterazzo semplice - Regolabile con paranco in caduta
- Strallo cavo
- 1 Rotaia scotta di randa in alluminio con carrello a sfere su fondo pozzetto - Regolazione delle scotte di tipo "German System"
- 2 Rotaie scotte di genoa - Carrello trasto-randa a sfere - Paranco di regolazione scotta di genoa - Bozzello di ritorno
- Manovre rinviate in pozzetto, tranne amantiglio boma
- Manovre correnti complete - Drizza di genoa Low Stretch - 2 Scotte di genoa doppie trecce - Paranco di regolazione scotta di genoa - 1 Drizza randa Low Stretch - 1 Scotta di randa doppie trecce - 1 Scotta randa - 2 scotte di terzaroli
- Golfari pieghevoli per predisposizione spi
- 3 stopper doppi sul lato sx - 2 stopper doppi + 1 stopper lato dx
- 6 Pulegge su ogni lato
- Windex

##### VERRICELLO

Winch alluminio Harken self tailing:

- 2 Winch di manovra (H 40.2 STA)
- 2 Winch scotte genoa (H 46.2 STA)
- 2 Verricelli grande vela / Spi (H46.2 STA)
- 2 Manovelle di winch alluminio
- 2 porta manovelle di winch

#### ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- 1 Musone di prua inox - 1 Musone amovibile
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

#### PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Pulpito prua inox
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 Supporto porta-asta bandiera
- Draglie doppie e candeliere inox
- 2 Tientibene in legno massello naturale

#### POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Vano zattera di salvataggio fondo pozzetto
- 1 Gavone stoccaggio lato destro
- 1 Vano bombole di gas lato sinistro
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- Colonna timone a ruota - 1 Volante in inox - Diametro 1 600 mm / 5'3" - Rivestimento cuoio - su console - Sistemi di trasmissione con frenelli
- Trave posteriore smontabile
- 1 Barra di rispetto
- 1 Bussola su staffa
- Leva telecomando invertitore e quadro motore lato dx
- Porta ingresso (3 parti) e pannello scorrevole in PMMA

#### SPECCHIO DI POPPA

- 1 Scaletta bagno inox - gradini in legno massello
- Specchio di poppa aperto

#### ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno: Alpi teak biondo
- Pagliolato stratificato in rovere bianco
- Rivestimenti con tessuto PVC Arredo

#### DISCESA

Altezza interna: 1,87 m / 6'2"

- Scaletta in legno e inox - Gradini sospesi in legno con rivestimento antisdrucchiolo
- 2 tientibene inox

#### CABINA DI PRUA

Altezza interna: 1,84 m / 6'

- Letto doppio (2,00 x 1,96 m - 0,63 m / 6'7" x 6'5" - 2'11") - Materasso gomma-spugna - Fodere tessuti
- 2 Appendiabiti - Stipetti
- 1 boccaporto apribile con tendine
- 2 oblò di murata fissi

#### BAGNO DI POPPA

Altezza interna: 1,95 m / 6'5"

- 1 Box doccia stampato
- 1 WC marino manuale
- Lavamani con miscelatore / doccetta acqua fredda sotto pressione
- 2 Specchi
- Accessori toilette: porta-asciugamani - Pattumiera - porta carta igienica - attaccapanni a muro
- 1 Stipetto
- 1 Oblò apribile
- 1 Oblò apribile

### QUADRATO

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- 2 Divanetto - Schiuma alta densità - Coprimaterasso PVC
- 1 Tavolo del quadrato in legno - 2 Piani ribaltabili
- Alloggiamenti - Mobile bar - Stipetti
- 2 tientibene inox
- 1 boccaporto apribile con tendine
- 2 Oblò apribili su battente

### TAVOLO DA CARTEGGIO - LATO DESTRO

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Quadro comando a ribalta lungo lo scafo
- Sedile copilota estraibile - Cuscino PVC
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- Pannello strumenti navigazione (senza strumentazione)
- Mobile (Porta e ripiani) - porta-oggetti
- 1 Oblò apribile

### CUCINA - A SINISTRA

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Cucina a forma di L
- Lavello inox 1 vasca rettangolare inox
- 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda
- Pompa a pedale acqua di mare
- Fornello forno 2 fuochi su cardano
- 1 ghiacciaia 100 litri con apertura a pozzetto - Spurgo con pompa a piede
- 1 Cassetto posate
- Alloggiamenti - Stipetti chiusi
- 1 Pattumiera
- 1 Oblò apribile

### CABINA DI POPPA A SINISTRA

Altezza interna: 1,86 m / 6'1"

- 1 Letto doppio (1,98 x 1,78 m - 1,50 m / 6'6" x 5'10" - 4'11") - Materasso gomma-spugna - Fodere tessuti
- Appendiabiti - Stipetto - Gavoni - Porta-oggetti
- 1 Oblò apribile
- 1 Oblò di murata fisso

### MOTORIZZAZIONE

- Motore YANMAR Diesel 29 cv / HP
- Trasmissione Sail Drive
- Comando motore Flush in alluminio - Pannello strumenti motore in pozzetto
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 2 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V 125 Ampere - Ripartitore di carica
- 1 serbatoi G.O contro stampato 75 l / 20 US Gal (Sotto cuccetta di poppa) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri acqua di mare gasolio e decantatore
- Elica bipala pieghevole
- 1 Accesso al motore dalla discesa - 1 Accesso da cabina di poppa - 1 Accesso al motore nel bagno

### ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 2 Batterie ausiliarie (2 x 110 Ampere) - 1 Batteria motore (70 Ampere)
- Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Disgiuntore - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante)
- 1 Presa 12 V
- Illuminazioni: Plafoniere alogene - Lampade per lettura articolate - Spot orientabile
- Luci di navigazione LED: 1 Luce tricolore in testa d'albero - 1 Fanale bicolore mezzo-albero

### IMPIANTO IDRICO

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (2 x 100 L / 2 x 26 US Gal sotto i sedili lato sinistro e lato destro del quadrato) - 2 tappi di rifornimento - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Pompa a pedale acqua di mare / svuotamento ghiacciaie
- Pompa elettrica spurgo doccia
- 1 Pompa di sentina manuale - 1 Pompa di sentina elettrica

### GAS

- 1 vani bombole gas nel pozzetto
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

### ALLESTIMENTI

	CARBON EDITION
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Albero in carbonio nero - Sartieme in tondino - Paterazzo fibra</li> <li>• Attrezzatura spi asimmetrica</li> <li>• Tangone carbonio (estraibile)</li> <li>• Caricabasso del boma rigido</li> <li>• Timone a ruota basculante</li> <li>• Unità refrigerante 12V nella ghiacciaia con apertura a pozzetto</li> <li>• Boiler 25 L / 7 US Gal</li> <li>• Doccia in pozzetto acqua calda / fredda</li> <li>• Tendine (Quadrato + cabine)</li> <li>• Circuito 220 V completo (Prese interne - Caricabatteria 40 Ampere - Presa di banchina - Presa boiler)</li> <li>• Pozzetto: 2 display multifunzione wifi Tacktick (Ecoscandaglio - Speedometro - Scandaglio - Tempo - Anemometro)</li> <li>• Piede d'albero: 2 ripetitori multifunzione a piede d'albero Tacktick + Display wifi con funzione di telecomando</li> <li>• Tavolo da carteggio: Schermo multifunzione touch screen a75 LCD (GPS - Plotter - Lettore di mappe - senza mappa - Cartografia Navionics Silver Europe pre-caricata)</li> <li>• Interfaccia PC Wifi + Cavo di connessione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> <li>■</li> </ul>

### OPZIONI

#### Elettronica di navigazione

- Pilota automatico P70 - Girobussola
- VHF 49E RAYMARINE + Ricevitore AIS 650 RAYMARINE
- Bussola elettronica RAYMARINE
- Sensore a testa d'albero aereo verticale

#### Attrezzature - Piano velico

- Strallo incavo plastica
- Avvolgigenoa con tamburo smontabile
- Avvolgigenoa a gallette FACNOR
- Inner del genoa
- Albero in alluminio in sostituzione dell'albero in carbonio nero - Sartieme in tondino - Paterazzo fibra
- Manovre di spi asimmetrico + Tangone di spi carbonio (in sostituzione dello spi asimmetrico + Tangone retrattile in carbonio)
- Ruota del timone fissa in acciaio rivestita in cuoio (insostituzione della ruota del timone basculante)
- Ruota del timone fissa in carbonio (insostituzione della ruota del timone basculante)

#### Verricello

- 2 Winch di manovra H46.2 STA / H40.2 STA

#### Scafo - Coperta

- Poggiapiedi randista
- Scafo di colore grigio - Decorazione grigio scuro
- Verricello salpancora elettrico 1000 W + Comando
- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Capote di tuga grigio spento
- Zavorra fusione grande pescaggio (In sostituzione dello standard)

#### Attrezzatura interna

- Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano Luxe
- Riscaldamento aria forzata
- Radio Laser / MP3 - 2 Altoparlanti quadrato
- Tavolo in quadrato pieghevole
- Tientibene inox rivestito in cuoio